

Chytrá Digi

Kaba evolo digitální vložka



Inovativní a uživatelsky přátelská

Kaba digitální vložka řídí přesně přístupová oprávnění v prostoru a čase. Vedle nadčasového, oceněného designu nabízí maximální bezpečnost a flexibilitu při programování v rámci uzamykacího systému.

Kaba digitální vložka je členem produktové rodiny Kaba evolo a podporuje všechny současné RFID technologie.

Ovládání je mimořádně komfortní.

Po předložení karty, přívěsku nebo klíče s chipem před vnější knoflík signalizuje vložka opticky i akusticky, zda je povolen přístup.

Modulární výstavba digitální vložky Kaba s demontovatelnými knoflíky umožňuje mimořádně jednoduchou montáž. Není třeba žádné kabeláže na dveřích, neboť vložka je napájena běžně dostupnou baterií.

Široká oblast použití

Kaba digitální vložku lze bez problémů použít na všech dveřích, které jsou chráněny před vlivem počasí. Elektronika funguje spolehlivě i při extrémně nízkých teplotách.

Obsáhlý sortiment

Provedení vložky s kontrolou na vnější straně nebo na obou stranách, provedení půlvložka nebo anti panik vložka.

Vše v široké paletě možností: zvýšená ochrana proti odvrtní, různé provedení povrchu a různé délky až do 220 mm.

Varianta wireless umožňuje online propojení k řízení přístupového systému a zaručuje pružnou správu a nejvyšší bezpečnost.

Všechny výhody

Rychlá montáž
Jednoduché a rychlé přezbrojení z mechaniky na elektroniku
Inovativní a oceněný design
Provedení knoflíku se správnou ergonomickou funkcí.
Modulární výstavba
Úprava délky vložky při montáži
Jistota investice pro budoucnost
Všechny instalované prvky lze vždy využít i v nových řešeních v budoucnosti
Bezpečnost a funkčnost
Bezpečnostně relevantní funkce probíhají v chráněné oblasti jádra vložky
Široce obsáhlý sortiment
Šíře možností provedení a a programování naplňují prakticky veškeré potřeby zákazníka
Bezpečnost neoprávněné kopie oprávnění
Systém zaručuje vlastní aplikací nejvyšší bezpečnost proti nelegálnímu kopírování přístupových oprávnění
Funkce Wireless
Pohodlné programování oprávnění přístupu z pracovního stolu. Off-line systém se tak se všemi možnostmi maximálně přibližuje on-line řešení



Charakteristiky

Intuitivní ovládání

Výkonná a energeticky úsporná elektronika rozpozná RFID přístupové médium. Akustický a optický signál (zelená nebo červená) hlásí, zda-li je médium oprávněno k přístupu. Otevření dveří probíhá otočením knoflíku vložky.

Jednoduchá montáž

Lze použít ve vnějším prostředí nebo v interiéru na dveřích ze dřeva, skla, plastu nebo kovu. Nemůže to být jednodušší: v řádu minut lze instalovat digitální vložku do stávajícího dveřního zámku díky důmyslnému řešení upevnění vnitřního knoflíku.

Modulární sestava

Digitální vložka je sestavena pouze z několika modulárních dílů. Vnější i vnitřní knoflík lze pro jednoduchou instalaci lehce demontovat. Délku vložky lze na místě upravit dle potřeby. Běžná CR2 baterie umístěná ve vnějším knoflíku je přístupná pomocí speciálního nástroje.

Široká oblast použití

Kaba digitální vložka je vhodná jak pro samostatné dveře tak i pro rozsáhlé uzamykací systémy. Dle požadavků zákazníka lze programovat různými způsoby:

- Manuální programování: Nejjednodušší způsob programování prostřednictvím programovacího Mastera přímo na dveřích.
- Pomocí Programeru: Standardní programování digitální vložky pomocí SW Kaba evolo manager na vašem PC a přenos dat pomocí Programeru na elektroniku digitální vložky.
- Prostřednictvím Kaba CardLink: Přístupová oprávnění jsou uložena na uživatelském Médii. Přepis oprávnění na Médii pohodlně od vašeho stolu s PC nebo prostřednictvím update Terminálu – příslušné dveře není třeba přeprogramovat.
- Prostřednictvím Kaba Wireless: Oprávnění lze komfortně přenášet na jednotlivé dveře od vašeho stolu s PC.

Důležité vlastnosti systému Kaba evolo

- zdvojené zabezpečení proti nelegálním kopiím oprávnění
- neomezený počet uživatelů
- dodatečné zabezpečení proti ztrátě Média - validace
- paměť událostí na Médii a na dveřích – lze odpojit
- časová omezení přístupových oprávnění

Možnost neustálé nadstavby

Všechny Kaba mechanické, mechatronické a elektronické komponenty lze kombinovat a spravovat v rámci jediného přístupového systému. Kdykoliv lze provést elektronickou nadstavbu stávajících mechanických systémů s využitím jejich původních prvků – záruka zachování investice.

Váš odborný prodejce:

Technické parametry

Podporované RFID standardy

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Provedení

- Europrofil, švýcarský kulatý profil, skandinávský ovál
- Oboustranná vložka, půlvložka, duální kontrola, Antipanik funkce, bez vnitřního knoflíku
- Povrch: nikel (niro-look), leštěná mosaz, bronz (look), černá
- Možnost zvýšené ochrany proti odvrtání
- Kryt anteny: černý nebo bílý

Rozměry

- Délka vložky: od 30/30 mm
- Kroky po 5 mm
- Max. délka vložky: 220 mm
- Vnější knoflík: Ø 36 x 45 mm
- Vnitřní knoflík: Ø 36 x 29 mm
- Malý knoflík: Ø 30 x 27 mm

Napájení

- Baterie: 1 x 3 V CR2 Lithium

Prostředí / Životnost

- Teplota: -25 °C až +70 °C
- Ochrana: až IP56 (vně)
- Vlhkost vzduchu: 0 až 95 %, nekondenzující
- Životnost baterie při 20 °C: až 50.000 cyklů nebo až 3 roky

Certifikáty

- ČSN EN 50 133-1:2001
- ČSN EN 50 133-2-1:2001
- NBÚ
- Protipožární odolnost: EN 1634-2: 95 Min.

dormakaba Česko, s.r.o.
Kovářova 39
155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.dormakaba.com

tel: 603 575 515



Zertifiziertes Management-System nach ISO 9001